

危険物容器検査試験 (UN)

危険物を航空／海上輸送する場合、
包装容器の性能試験が必要です。
当品質評価センターは、
HK(日本舶用品検定協会)の指定試験所です。

※HK検査員立会い必要



検査試験設備

落下試験機 (スライドテーブル型)

- ・メーカー：神栄テクノロジー株式会社
- ・型式：DTS-100
- ・落下高さ：200~1,500(mm)
- ・供試品最大寸法：
L 1,000×W800×H1,000(mm)
- ・供試品最大質量：94kg
- ・落下台基礎質量：4,700kg
- ・容器等級：Ⅱ,Ⅲ対応



積み重ね試験用ウェイト (鉄板 計1,962kg)

- ・698×599×10 (mm) 約32kg 12枚
- ・540×390×22.5(mm) 約36kg 9枚
- ・540×390×10 (mm) 約16kg 60枚
- ・540×390×6 (mm) 約10kg 3枚
- ・400×300×4 (mm) 約4kg 6枚
- ・232×232×7 (mm) 約5kg 40枚
- ・172×172×5 (mm) 約1kg 40枚



落下試験機 (懸垂型)

- ・メーカー：テスター産業株式会社
- ・型式：HD-01 (電磁フック)
- ・最大落下高さ：約4m
- ・供試品最大寸法：L 1,500×W1,500(mm)
- ・供試品最大質量：94kg
- ・落下台基礎質量：4,700kg
- ・容器等級：Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ対応



恒温恒湿室 (中型)

- ・メーカー：エスベック株式会社
- ・型式：TBR-2FA2YPKL
- ・温度範囲：-10℃～+80℃
- ・湿度範囲：20%～95%R.H.
- ・室内寸法：
W1,970×D1,970×H1,900(mm)
- ・扉有効寸法：W820×H1,800(mm)
- ・床耐荷重：600kg/m²



恒温恒湿室 (大型)

- ・メーカー：エスベックサーマルテックシステム株式会社
- ・型式：NTS09-ER01
- ・温度範囲：-30℃～+60℃
- ・湿度範囲：30%～95%R.H.
- ・室内寸法：
W3,130×D2,206×H2,300(mm)
- ・扉有効寸法：W2,300×H2,000(mm)
- ・床耐荷重：1,000kg/m²



吸水度試験治具

- メーカー：テスター産業株式会社
- 型式：PU-1004
- シリンダ内径：100mm
- シリンダ深さ：25mm



問い合わせ先

日通NECロジスティクス株式会社 包装技術部

〒183-0033 東京都府中市分梅町3-59-1

TEL：050(3646)9143 FAX：050(3646)9197

お問合せフォーム：<https://www.nittsu-necl.co.jp/contact>

Webサイト：<https://www.nittsu-necl.co.jp>

- 本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本誌に掲載されている内容に関して、無断転用や無断転写を禁じます。

Webサイト 包装・梱包ソリューション

